

TYP	Tiksotropowa, transparentna bejca z lakierem do użytku zewnętrznego. Głęboko penetruje drewno i jest łatwa w nakładaniu. Zawiera substancje zabezpieczające drewno przed sinieniem, pleśnią i butwieniem. Barwiony chroni przed promieniami UV.
ZASTOSOWANIE	<p>Odpowiednia do drewna świeżego i uprzednio pokrytego lakierobejcą, np. ściany, drzwi, framugi okienne, ogrodzenia. Rozpuszczalnikowy WOODEX CLASSIC nadaje się także do pokrywania egzotycznych gatunków drewna, np. teak, mahoń, i in.</p> <p>Nie nadaje się do stosowania na preparatach dyspersyjnych lub olejnych oraz do szklarni, chłodni lub budynków dla inwentarza.</p> <p>Nie zaleca się stosowania WOODEX CLASSIC niebarwionego, ponieważ barwienie chroni drewno przez szarzeniem związanym z promieniowaniem UV</p>

DANE TECHNICZNE

Części stałe	ok. 18 % objętości
Organiczne substancje lotne (VOC)	EU VOC wartości graniczne (kat. A/f): 700 g/l 2010. VOC produktu: max 700 g/l.
Zużycie praktyczne	Drewno piłowane: 5-8 m ² /l Drewno heblowane i kłody: 8-12 m ² /l
Gęstość	Ok. 0,8 g/l
Szybkość schnięcia w temp. +23°C, 50% RH	Powtórne nakładanie następnego dnia.
Rozcieńczalnik, zmywacz	Używać bez rozcieńczania. Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć rozcieńczalnikiem TEKNOSOLV 1621.
Wykończenie	Nie określone. Bejca jest absorbowana przez pory drzewne.
Kolory	Bezbarwny i półprzezroczyste odcienie karty kolorów bejc.
Odporność na warunki atmosferyczne	Dobra.
Oznakowanie bezpieczeństwa	Patrz Karta Charakterystyki.

UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz paragraf 7.1.).

SPOSÓB STOSOWANIA

- Przygotowanie powierzchni** Odpadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć za pomocą szczotki drucianej lub zdzieraka.
Powierzchnie spleśniałe umyć środkiem pleśniobójczym RENSA Mildew Remover.
Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia.
- Aplikacja** Bejcę dokładnie wymieszać przed użyciem i od czasu do czasu w trakcie pracy.
Nakładać za pomocą pędzla lub natrysku.
- Nakładać równo i dokładnie na całej długości aby uniknąć punktów wznowienia.
Pokryć dokładnie końce desek.
Przy aplikacji natryskowej powierzchnia musi być wygładzona.
- Niezabezpieczone drewno zaleca się zagruntować za pomocą WOODEX BASE.
- Konserwacja drewnianych powierzchni pomalowanych za pomocą WOODEX CLASSIC może być dokonywana za pomocą wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych bejc Teknos oraz farb do użytku w domach.
- Warunki nakładania** Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha.
Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna.
Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.