

**CHARAKTERYSTYKA** Bezbarwny i bezzapachowy olej ochronny zabezpieczający ławki w saunie. Podkreśla kolor drewna.

**ZASTOSOWANIE** Stosowany na niezabezpieczonym drewnie.

**DANE TECHNICZNE**

<b>Zawartość substancji stałych</b>	ok. 100% obj.
<b>Lotne związki organiczne (VOC)</b>	EU VOC wartości graniczne (kat. A/e): 150 g/l 2007; 130 g/l 2010. VOC produktu: max 130 g/l.
<b>Zużycie praktyczne</b>	8-15 m <sup>2</sup> /l
<b>Gęstość</b>	ok. 0,85 g/ml
<b>Czas schnięcia w temp.</b>	Olej wnika w głąb drewna. Porowatość drewna wpływa na czas wchłonięcia.
<b>Zmywacz</b>	Sprzęt umyć natychmiast po użyciu ciepłą wodą z detergentem.
<b>Wykończenie</b>	Nieokreślone. Produkt wnika w pory drewna.
<b>Kolor</b>	Bezbarwny

**SPOSÓB STOSOWANIA****Przygotowanie podłoża**

Starannie usunąć tłuszcz i zabrudzenia. Pozostawić ławki do wyschnięcia. Zeszlifować uszkodzone, wysezonowane ławki przed aplikacją.

**Nakładanie**

Nałożyć olej za pomocą pędzla lub czystej szmatki i pozwolić na wchłonięcie. Jeśli olej wniknął natychmiast, należy powtórzyć aplikację.

Ogrzać saunę i zmyć nadmiar oleju.

**Warunki podczas nakładania**

Powierzchnia do malowania musi być sucha.  
Temperatura otaczającego powietrza, powierzchni i produktu powinna być wyższa niż +5°C.  
Wilgotność względna powietrza podczas nakładania powinna wynosić poniżej 80%.

**INFORMACJE DODATKOWE**

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.