

CHARAKTERYSTYKA

Wodorozcieńczalny, tiksotropowy, bezbarwny lakier do ochrony powierzchni drewnianych.
Tworzy powłokę odporną na zabrudzenia i działanie wody.

Produkt jest zakwalifikowany do Grupy M1 w Klasyfikacji emisyjności dla materiałów powierzchniowych.

ZASTOSOWANIE

Odpowiednia do nakładania na sufity i panele ściennie w saunie i przyległych pomieszczeniach. Nie nadaje się do malowania ławek w saunie.

DANE TECHNICZNE**Zawartość substancji stałych
Lotne związki organiczne
(VOC)**

ok. 20% obj.
EU VOC wartości graniczne (kat. A/h): 30 g/l 2010.
VOC produktu: max 30 g/l.
EU VOC wartości graniczne (kat. A/f): 130 g/l 2010.
VOC produktu: max 130 g/l.

Zużycie praktyczne

Jednokrotne nakładanie na gładką powierzchnię: ok. 10 m²/l

Gęstość

ok. 1,0 g/ml

**Czas schnięcia w temp.
23°C/50% wilgotności wzgl.**

- pyłosuchość
- następna warstwa

po 0,5 godz.
po 1-2 godz.

Rozcieńczalnik, zmywacz

Woda. Sprzęt umyć natychmiast po użyciu ciepłą wodą z detergentem.

Kolor

Bezbarwny. Zawarty w systemie barwienia TEKNOMIX.

Zmywalność

Dobra

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża**

Powierzchnia musi być sucha. Oczyszczyć podłoża z brudu i kurzu.

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć wodą. Na panele ściennie i sufity w saunie nakładać jedną warstwę. Sufit i panele ściennie w przyległych pomieszczeniach nakładać 2-3 razy.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha.
Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i produktu powinna być wyższa niż +5°C. Wilgotność względna powietrza podczas nakładania powinna wynosić poniżej 80%.

INFORMACJE DODATKOWE

Przechowywać w chłodnym pomieszczeniu, w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.