

TYP	<p>Wodorozcieńczalny olej gruntujący do zewnętrznych powierzchni drewnianych przed malowaniem lub lakierowaniem. Zawiera środki chroniące drewno przed zgnilizną, zagrzybieniem i pleśnią.</p> <p>WOODEX AQUA BASE wnika w głąb drewna nie formując filmu i na długi czas zabezpiecza powierzchnię przed malowaniem.</p>
ZASTOSOWANIE	<p>Nadaje się do nakładania na moło, ganki, logi, meble ogrodowe i inne podobne niezabezpieczone powierzchnie drewniane.</p> <p>Nowe powierzchnie drewniane należy chronić jak najszybciej. Odpowiednie do nakładania jako warstwy nawierzchniowe są wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe bejce Teknos, podkłady, farby fasadowe i farby do mebli, przeznaczone do malowania powierzchni drewnianych.</p> <p>Posiada zezwolenie na obrót produktem biobójczym nr 4070/10.</p>

DANE TECHNICZNE

Składniki stałe	Ok. 5% obj.
Lotne związki organiczne (VOC)	Nie dotyczy wg dyrektywy o LZO (VOC).
Zużycie praktyczne	Drewno heblowane: 8-10 m ² /l Drewno piłowane: 4-8 m ² /l
Gęstość	1,0 g/ml
Szybkość schnięcia w temp. +23°C, 50%RH	Nie pozostawia filmu. Po wniknięciu oleju, powierzchnia jest sucha w dotyku. Gotowe do ponownego krycia: następnego dnia.
Zmywacz	Umyć sprzęt ciepłą wodą z detergentem natychmiast po użyciu
Kolory	Bezbarwny
Oznakowanie bezpieczeństwa	Patrz Karta Charakterystyki.

SPOSÓB STOSOWANIA

Aplikacja	Nakładać na czystą i suchą powierzchnię miękkim pędzlem, natryskowo lub przez zanurzenie przez 15 min. - 12 godz. Optymalny efekt przeciwnilny jest osiągnięty przy immersji przez kilka godzin. Końce i powierzchnie porowate pokrywać kilka razy.
Warunki nakładania	Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna. Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a średnia wilgotność powietrza powinna wynosić poniżej 80%.
Przechowywanie	Nie może zamarzać! Przechowywać w temp. +10 - +25°C.