

TYP	Wodorozcieńczalna, olejowa, transparentna bejca do użytku zewnętrznego. Zabezpiecza powierzchnie drewniane przed wilgocią, zabrudzeniami, a barwiony chroni przed promieniami UV.
ZASTOSOWANIE	<p>Odpowiednia do drewna świeżego i uprzednio pokrytego lakierobejcą, np. ściany, drzwi, framugi okienne, ogrodzenia. Szczególnie zalecana do stosowania na kłodach.</p> <p>Nie nadaje się do stosowania na preparatach dyspersyjnych lub olejnych oraz do szklarni, chłodni lub budynków dla inwentarza. Nie zaleca się stosowania WOODEX AQUA CLASSIC niebarwionego, ponieważ barwienie chroni drewno przez szarzeniem związanym z promieniowaniem UV</p>

DANE TECHNICZNE

Części stałe	ok. 23 % obj.
Lotne związki organiczne (VOC)	EU VOC wartości graniczne (kat. A/f): 130 g/l 2010. VOC produktu: max 130 g/l.
Zużycie praktyczne	Drewno piłowane: 5-8 m ² /l Drewno heblowane i kłody: 8-12 m ² /l
Gęstość	Ok. 1,0 g/l
Szybkość schnięcia w temp. +23°C, 50% RH	16 godz.
Rozcieńczalnik, zmywacz	Używać bez rozcieńczania. Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć ciepłą wodą ze środkiem myjącym.
Wykończenie	Nie określone. Bejca jest absorbowana przez pory drzewne.
Kolory	Bezbarwny i półprzezroczyste odcienie karty kolorów bejc. Ostateczny odcień będzie widoczny dopiero po wyschnięciu powierzchni.
Odporność na warunki atmosferyczne	Dobra.
Przechowywanie	Nie może zamarzać.
Oznakowanie bezpieczeństwa	Patrz Karta Charakterystyki UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz paragraf 7.1.).

SPOSÓB STOSOWANIA

- Przygotowanie powierzchni** Odpadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć za pomocą szczotki drucianej lub zdzieraka.
- Niczym nie pokrywane drewno zagruntować za pomocą WOODEX AQUA BASE.
Pozostawić do wyschnięcia na jeden dzień.
Powierzchnie spleśniałe umyć środkiem pleśniobójczym RENSA Mildew Remover.
Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia.
- Aplikacja** Bejcę wymieszać przed użyciem.
Przechowywać odpowiednią ilość bejcy w pojemniku dla każdej malowanej partii wyrobu aby uniknąć różnic w odcieniach.
Mieszać przed użyciem i od czasu do czasu w trakcie pracy.
- Nakładać za pomocą pędzla lub natrysku.
- Niczym nie pokrywane drewno pomalować raz lub dwa razy, zależnie pod pożądanego efektu.
Nakładać równo i dokładnie na całej długości aby uniknąć punktów wznowienia.
- Zaleca się aplikację pędzlem jako pierwszej powłoki, przy aplikacji natryskowej powierzchnia musi być wygładzona.
- Nie zaleca się stosować bezbarwnej bejcy samodzielnie.
- Konserwacja drewnianych powierzchni pomalowanych za pomocą WOODEX AQUA CLASSIC może być dokonywana za pomocą wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych bejc Teknos oraz farb do użytku w domach.
- Warunki nakładania** Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha.
Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna.
Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.
- Unikać aplikacji w silnym nasłonecznieniu.